

SPECIAL MACHINES FOR TECHNICAL TEXTILES



SOLENT LCW-28BL-760

FOR SEWING FILTERS, FLEXIBLE DUCTING & SIMILAR APPLICATIONS

FEATURES

- 2 NEEDLE LOCKSTITCH SEWING MACHINE
- 760 MM UNDERARM CLEARANCE
- WALKING FOOT AND NEEDLE FEED
- FORWARD AND REVERSE SEWING
- LARGE HOOKS
- MAX. SEWING SPEED 1800RPM
- 80MM DIAM. ARM

OPTIONS

- TURNABLE LOWER ARM, 85MM DIAM.
- PNEUMATIC FOOTLIFT
- PNEUMATIC REVERSE
- PULLER FEED
- SPECIAL FEET WITH TAPE GUIDE TO SEW STEEL RINGS
- SPECIAL FREE ARM STAND
- EFKA DC MOTOR 220V 1PH

EIGENSCHAFTEN

- 2 NADEL-STEPSTITCHE-NÄHMASCHINE
- DURCHGANGSRAUM 760MM
- DREIFACH-TRANSPORT, ALTERNIERENDE NÄHFÜSSE. NADELTRANSPORT
- VOR- UND RÜCKWÄRTS NÄHEND
- GROSSE GREIFER
- MAX. GESCHWINDIGKEIT 1800 MIN
- UNTERARM 80MM DMR

OPTIONEN

- DREHBARER UNTERARM MIT 85MM DMR.
- PNEUMATISCHE FUSSLÜFTUNG UND REVER
- PULLER
- SPEZIAL-NÄHFÜSSE
- SPEZIAL-FREIARM-GESTELL
- MOTOR EFKA DC 220V 1 PHASE

CARACTÉRISTIQUE

- MACHINE À 2-AIGUILLES, POINT NOUÉ
- PASSAGE 760MM
- PASSAGE DE BICHE ALTERNATIFS ET ENTRAÎNEMENT PAR AIGUILLE
- COUSANT EN AVANT ET EN ARRIÈRE
- CROCHET À GRAND CAPACITÉ
- VITESSE 1800 TPM
- BRAS CYLINDRIQUE DIAM. 80MM

OPTIONS

- BRAS CYLINDRIQUE TOURNANT DIAM. 85MM
- ÉLEVAGE DU PIED PNEUMATIQUE
- MARCHE ARRIÈRE PNEUMATIQUE
- PULLER
- PIED DE BICHE SPÉCIAL
- SUPPORT SPECIAL, POUR MACHINES À BRAS LIBRE
- MOTEUR EFKA DC MONOPHASE 220V