

# PFAFF

fine sewing

## 335

Freiarmnähmaschine  
für Industrie und Handwerk



PFAFF 335-G:

Standardausführung mit großem Greifer  
und 40% mehr Spulenfaden-Volumen

# PFAFF 335

---

Doppelstepstich-Freiarms-Nähmaschine mit Unter-, Ober- und Nadeltransport.

Das Gehäuse in moderner Industrieform ist streng nach ergonomischen Gesichtspunkten gestaltet.

Qualität und Leistungsfähigkeit zeichnen diese Freiarms-Nähmaschine aus.

## Einsatzgebiete:

Die universell einsetzbare Freiarms-Nähmaschine findet ihren Einsatz bei:

- Kleinlederwaren
- Lederbekleidung
- Polster
- Schuhe

(auf Kundenwunsch auch lieferbar mit kleinem Greifer)

Sie eignet sich für:

- Arbeiten an röhrenförmigen oder vormontierten Artikeln
- Standard-Näharbeiten an Lederwaren, Taschen und Portefeuille-Artikeln
- Einfaßarbeiten an Schuhen und Lederwaren mit Leder-, Kunstleder- oder Textilband
- Kederarbeiten an Taschen, Koffern, sowie Polstern.



## Besondere Merkmale:

- **Hervorragende Arbeitsqualität** bei hoher Leistung und Nähssicherheit.
- Exakter und **gleichmäßiger Fadeneinzug** bei allen Materialien.
- **Sehr sauberer Einfaß** auch an Innen- und Außenbögen durch mitgehenden Einfasser und eng an der Einfaßkante anliegendem Band.
- Weniger Spulenwechsel bei Versionen mit großem Greifer (G-Version)


## Unterklassen:

**-2/27\*** Für Portefeuille-Arbeiten.

Verkleinerte Form des Teilesatzes (Nähwerkzeuge glatt). Lineal auf dem Unterarm befestigt.


**-6/01\*** Für allgemeine Näharbeiten. Standardform des Teilesatzes.

**-17/01-650/03\***




Für Einfaßarbeiten, 90° Bandzuführung, Apparat auf abschwenkbarem Träger befestigt.

**-39/21\*\***



Für Einfaßarbeiten, beide Kanten eingeschlagen, 90° Bandzuführung, Apparat auf abschwenkbaren Träger befestigt.

**-40/64\*\***



Einnähen eines Paspels zwischen 2 Materiallagen, Paspelführung abschwübelbar, Apparat feststehend. Erhältlich in N 2,5 (Stichlänge max. 2,5 mm) oder für max. 4,5 mm Stichlänge.

\* mit -900/52 lieferbar

\*\* Unterklassen über Teileversand bestellbar. Muster und Material erforderlich.



# PFAFF

fine sewing

## Technische Daten:

**Stichtyp:**

301 (Doppelsteppstich)

**Stichzahl max.:**

2.800/min.

**Stichlänge max.:**

6 mm (N)

**Ausführungsart:** B**Durchgang unter dem**

**Nähfuß:** max. 14 mm

**Obertransporteurhub:**

7 mm

**Durchgangsbreite:**

265 mm

**Durchgangshöhe:**

115 mm

**Unterarmkopf Ø:** 51 mm**Unterarmumfang:**

ca. 165 mm

**Nadelsystem:** 134-35**Nadelstärke:** 80-100**Fadenstärke:**

synth. bis 40/3

**Handrad wirks. Ø:**

80 mm

**Arbeitsluftdruck:** 6 bar**Nettogewicht Oberteil:**

ca. 32 kg

**Bruttogewicht Oberteil im**

**Karton:** ca. 40 kg

Die Maschine ist serienmäßig mit Finger-,  
Riemen- und Fadenhebelschutz ausgestattet.