

PFAFF

fine sewing

910/930 Serie



910/930 Serie ... die neue Zickzack-Baureihe – von Seide bis Leder

Herausragende Produkteigenschaften

- Hohe Flexibilität für verschiedenste Arbeitsgänge von leichten bis mittelschwere Materialien
- Hohe Nahtqualität - dank geringer Fadenspannungswerte
- Ruhiger, vibrationsarmer Lauf auch bei höchster Geschwindigkeit
- Sehr gutes Transportverhalten bei geringstem Nähfußdruck ergibt optimale, glatte Nähte
- Neue Greifer-Frischölschmierung mit Feinregulierung - Keine Materialverschmutzung
- Minimale Materialverdrängung durch die optimale Nadelstangenkinematik
- Einfache, intuitive Bedienung - Die Maschinen sind mit den neuen Bedienfeldern BDF S1 und BDF S2 ausgestattet
- 918-U, 938-U und 939-U: Maschinen mit mechanischer Umschaltung von einfach- auf 3-Stich Zickzack.

PFAFF 938 mit SRP (= geschwindigkeitsabhängig regulierte Presserfußkraft)

- Hohe Wirksamkeit des Transportsystems (SRP) während des Nähens, auch bei hoher Nähgeschwindigkeit kein Verschieben der Nähgutteile
- Sehr geringe Fadenspannung erforderlich bei gleichbleibend anspruchsvollem Stichbild = kein Spannungskräuseln
- Gegen Null tendierender Verschiebung der Nähgutteile (kein Transportkräuseln) bei schwierig zu verarbeitenden Oberstoffen
- Optimale Durchzugskraft des Transportsystems und gute Stichbildung beim Überqueren von Falten, Wulsten, mehrlagigen Nähten usw.

	918	918U*	937	938	938U*	939U*
Untertransport	●	●	●	●	●	
Differenzierbarer Obertransport			●			
Differenzierbarer Untertransport						●
Großer Greifer	●	●				
Einrichtung „SRP“					○	
Unterschneideeinrichtung (-771/04)				○		
Fadenabschneider (-900/24)	○	○	○	○	○	○
Presserfußlüftung (-910/04)	○	○	○	○	○	○
autom. Verriegelungseinrichtung (-911/35)	○	○	○	○	○	○

● Standard

○ Option


* Maschinen mit P40-ED bzw. P50-ED Motoren:
mit Positionierschalter zum einfachen und schnellen Umstellen von Zickzack auf 3-Stich

PFAFF 918

Zickzack-Schnellnäher mit Untertransport und großem Greifer

Unterklassen:

- 6/01: Für allgemeine Näharbeiten.
- 49/01: Zickzack-Arbeiten bei Leder und Schuhen




PFAFF 937

Zickzack-Schnellnäher mit Untertransport und differenzierbarem Obertransport

Unterklassen:

- 6/61: Für allgemeine Näharbeiten - Ziehender Teilesatz
- 32/23: Unterkragen in Halsring nähen
 - Verschiebungsfreies Zusammennähen der Teile
 - Exakte Einarbeitung von Mehrweite im Schulterbereich beim Unterkragen
 - Eine Führungshilfe erleichtert den Arbeitsgang



PFAFF 938

Zickzack-Schnellnäher mit Untertransport



Unterklassen:

6/01: Für allgemeine Näharbeiten

R-34/01* Zum Nähen feiner Materialien

-358/01-918/18 Sakkobrustentasche anstechen

-771/04-6/27 Bogenspitze annähen und gleichzeitig Stoffkante unterschneiden an engen Bögen durch separat angetriebenes Messe.




PFAFF 939

Zickzack-Schnellnäher mit differenzierbarem Untertransport

Unterklassen:

-6/01: Für allgemeine Näharbeiten

-32/23: Unterkragen überlappt an Oberkragen nähen.



Klasse	Ausführung	Stichlängenbezeichnung	Unterklasse	Überstichbreite in mm	Stichlänge max. in mm	Schneidabstand in mm	Stiche/min. (max.)*	Stiche/min. (max.)* bei U-Versionen	Stiche/min. (max.)* bei SRP-Versionen	Nadelsystem
918	B	-6/01; -49/01		10,0	4,5		5000	4500	-	438
		937	B	-6/61	6,0	4,5	5000	-	-	438
N24	-32/23			6,0	●	5000	-	-	438	
938	A	N2,5	R-34/01**	4,5	2,5		6000	--	--	438
			-771/01(04)-6/27	3,0	2,5	1,5	5500	4500	4500	438KK
	B	N2,5	-6/01	6,0	2,5		5500	4500	4500	438
	B		-358/01-918/18	2,0	4,5		2400	1400	1700	134EL
939	B	-6/01		6,0	4,5		-	4500	--	438
		N24	-32/23	6,0	●		-	4500	--	438

* Je nach Material und Arbeitsgang

** Rundexzenter für Überstichbreite bis max. 4,5 mm und 6000 Stiche/min.

N2,5: Stichlänge max. 2,5 mm

● N24: Bei PFAFF 939
= 2,5 mm Schubweg des hinteren Stoffschiebers / bei PFAFF 938: Schubweg
= 4,5 mm Schubweg des vorderen Stoffschiebers

Bei PFAFF 937
= 2,5 mm Schubweg des Untertransporteurs
= 4,5 mm Schubweg des Obertransporteurs

Zusatzeinrichtungen:

-900/24 Fadenabschneider
elektromagnetisch gesteuert.

-910/04 Presserfußautomatik
elektropneumatisch betätigt.

-911/35 Verriegelungseinrichtung
mechanisch oder automatisch
(elektropneumatisch betätigt).

-918/14 Obertransport-Schnellverstellung (bei 937).

-918/18 Schalteinrichtung
zum automatischen Umschalten von ZZ-Stich auf
Geradstich beim Rückwärtsnähen.
Elektropneumatisch betätigt.
Nur bei 938-358/01-900/24-910/04-911/35 lieferbar.

-925/03 Wartungseinheit
für pneumatisch gesteuerte Einrichtungen.

PFAFF

fine sewing

Technische Daten:

Stichtyp:

301 (Doppelsteppstich)

304 (Zickzack-Doppelsteppstich)

bei 918, 938, 939

308 (3-Stich-Doppelsteppstich)

Ausführungsart:

A und B

Handrad wirks. Ø:

65 mm

Anschlußspannung:

380 V, 50-60 Hz

Anschlußwert:

0,55 kW

Arbeitsluftdruck:

6 bar

Durchgangsraum:

260 x 130 mm

Grundplattenmaße:

476 x 177 mm

Nettogewicht Oberteil:

ca. 50 kg

Bruttogewicht (Oberteil in Karton mit Zubehör):

ca. 60 kg

Kartonmaße (Oberteil):

82 x 30 x 72 cm