



GC6160



**HIGH-SPEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH
DROP AND NEEDLE FEED**

**DOPPELSTEPSTICH-SCHNELLNÄHER MIT
UNTER- UND NADELTRANSPORT**

TYPICAL

**HIGH-SPEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH
 DROP AND NEEDLE FEED
 DOPPELSTEPSTICH-SCHNELLNÄHER MIT
 UNTER- UND NADELTRANSPORT**

GC6160

Technical Data

- Stitch type 301
- Max. sewing speed 5,000 spm.
- Max. stitch length 5 mm (**GC6160H, GC6160B**)
- Max. fabric clearance 13 mm with knee lever
- Balance wheel 70 mm eff. Dia

Clearance under the arm

- 260x130 mm

Automatic oil pump lubrication system

Models

- **GC6160** | Standard fast seamer for light to medium materials; Standard hook size
- **GC6160H** | Standard fast seamer for medium to heavy materials; Standard hook size
- **GC6160B** | Standard fast seamer for heavy materials; Large hook size
- **GC6160MD3 / -HD3** | Standard fast seamer with automatic thread trimmer, thread wiper, back tacking & automatic presser foot lifter (optional)

Carton dimensions and gross weights for sewing head

- **GC6160 | GC6160H | GC6160B** 64x28x46 cm, 35 kg
- **GC6160MD3 | GC6160HD3** 66x32x47 cm, 42 kg

Technische Daten

- Stichtyp 301
- Max. Nähgeschwindigkeit 5.000 Stiche / Minute
- Max. Stichlänge 5 mm (**GC6160H, GC6160B**)
- Max. Durchgangsraum unter dem Nähfuß 13 mm
- Handraddurchmesser effektiv 70 mm

Durchgangsraum im Nähmaschinenarm

- 260x130 mm

Automatisches Druckumlauf-Schmiersystem

Ausführungen

- **GC6160** | Standard-Schnellnäher für dünne bis mittlere Faden- und Materialstärken; Standard-Greifergröße
- **GC6160H** | Standard-Schnellnäher für mittlere bis schwere Materialstärken; Standard-Greifergröße
- **GC6160B** | Standard-Schnellnäher für schwere Faden- und Materialstärken; Großer Greifer
- **GC6160MD3 / -HD3** | Standard-Schnellnäher mit automatischem Fadenabschneider, Fadenwischer, Verriegelungseinrichtung & automatischer Fußlüftung (optional)

Kartonmaße und Brutto-Gewichte für Nähkopf

- **GC6160 | GC6160H | GC6160B** 64x28x46 cm, 35 kg
- **GC6160MD3 | GC6160HD3** 66x32x47 cm, 42 kg




6160	•	4,500	•	4.0	134/DPx5 70-110	31.8	Standard	6/13						L/M
6160MD3	•	5,000	•	4.0	134/DPx5 70-110	31.8	Standard	6/13	•	•	•	◦		L/M
6160H	•	3,500	•	5.0	134/DPx5 100-160	35	Standard	6/13						M/H
6160HD3	•	3,500	•	5.0	134/DPx5 100-160	35	Standard	6/13	•	•	•	◦		M/H
6160B	•	3,000	•	5.0	134/DPx5 100-160	35	Extra-large	6/13						H

Options / Optionen:

Automatic presser foot lifter / Automatische Nähfußlüftung

Specifications can differ depending on model.
Angaben können je nach Ausführung abweichen.



XI'AN TYPICAL EUROPE GmbH

Hertelsbrunnenring 9
 D-67657 Kaiserslautern
 Tel.: +49 (0)631 316019-0
 Fax: +49 (0)631 316019-11

E-mail: sales@typical-europe.com
 www.typical-europe.com