



GC6760

TYPICAL

**DIRECT-DRIVE HIGH-SPEED
LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH DROP AND NEEDLE FEED**

**DOPPELSTREPPSTICH SCHNELLNÄHER
MIT DIREKT-ANTRIEB MIT UNTER- UND NADELTRANSPORT**

TYPICAL

GC6760

DIRECT-DRIVE HIGH-SPEED LOCKSTITCH SEWING MACHINE WITH DROP AND NEEDLE FEED
DOPPELSTREPPSTICH SCHNELLNÄHER MIT DIREKT-ANTRIEB MIT UNTER- UND NADELTRANSPORT

Technical Data

- Stitch type 301
- Max. sewing speed 4,000 spm. (GC6760MD3)
- Max. stitch length 5,5 mm (GC6760HD3)
- Max. fabric clearance 13 mm with knee lever
- Adjustable take-up lever (58-62 mm) to optimize the stitch quality on different materials (high-flexible)

Clearance under the arm

- 300x136 mm

Automatic enclosed lubrication system

Models

- **GC6760MD3**
Standard fast seamer for light to medium materials (needlebar stroke: 33 mm)
- **GC6760HD3**
Fast seamer for heavy materials (needlebar stroke: 35 mm)

Carton dimensions and gross weights for sewing head

- 70x36x68 cm, 59 kg

Technische Daten

- Stichtyp 301
- Max. Nähgeschwindigkeit 4.000 Stiche / Min. (GC6760MD3)
- Max. Stichlänge 5,5 mm (GC6760HD3)
- Max. Durchgang unter dem Nähfuß 13 mm mit Kniehebel
- Verstellbarer Fadenhebel (58-62 mm) zur optimalen Anpassung an unterschiedliche Materialien (hochflexibel)

Durchgangsraum im Nähmaschinenarm

- 300x136 mm

Automatisches geschlossenes Schmiersystem

Ausführungen

- **GC6760MD3**
Schnellnäher für dünne bis mittlere Faden und Materialstärken (Nadelstangenhub: 33 mm)
- **GC6760HD3**
Schnellnäher für dicke Faden und Materialstärken (Nadelstangenhub: 35 mm)

Kartonmaße und Brutto-Gewichte für Nähkopf

- 70x36x68 cm, 59 kg




6760-	MD3	•	4,000	•	4.5	134/DPx5 75-110	33	6/13	•	•	•	•	○	M
	HD3	•	3,500	•	5.5	134/DPx5 120-140	35	6/13	•	•	•	•	○	H

° Options / Optionen:

Automatic presser foot lifter / Automatische Nähfußlüftung

Specifications can differ depending on model.
Angaben können je nach Ausführung abweichen.



Certificate of the international ISO9001

Certificate of the ISO14001

Certificate of the international CE

Certificate for Ecobalancing Product

Certificate for Energy Conservation Product

XI'AN TYPICAL EUROPE GmbH

Hertelsbrunnenring 9
D-67657 Kaiserslautern
Tel.: +49 (0)631 316019-0
Fax: +49 (0)631 316019-11

E-mail: sales@typical-europe.com
www.typical-europe.com